

**PULVER-FEUERLÖSCHER** EASY-LINE



Typ	EASY-LINE P 6 EASY P 12 EASY	P 6 G P 6 GT P 12 G	P 6 SV P12 SV P 12 M	PD 4 GA PD 6 GA PD 9 GA PD 12 GA
Auslösung	Handhebel	Außenflasche	Außenflasche	Handhebel
Funktionsweise	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
Rating	34A 183B C 55A 233B C	43A 233B C 43A 233B C 55A 233B C	233B C 233B C D	21A 89B C 34A 233B C 43A 233B C 55A 233B C
Löschmittel-einheiten (A/B-Rating)	10 / 12 15 / 15	12 / 15 12 / 15 15 / 15	15 15 -	6 / 5 10 / 15 12 / 15 15 / 15
Löschmittelmenge	6 kg 12 kg	6 kg 6 kg 12 kg	6 kg 6 kg 12 kg	4 kg 6 kg 9 kg 12 kg
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	BC-Pulver SV BC-Pulver SV Metallbrand-Pulver	ABC-Pulver
Funktionsbereich	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	24 sec. 23 sec.	22 sec. 22 sec. 34 sec.	16 sec. 21 sec. 35 sec.	17 sec. 22 sec. 24 sec. 30 sec.
Spritzweite ca.	6 m 7 m	5 m 5 m 7 m	5 m 7 m Applikator	6 m 6 m 7 m 7 m
Behälter-durchmesser	150 mm 190 mm	150 mm 150 mm 190 mm	150 mm 190 mm 190 mm	150 mm 150 mm 170 mm 190 mm
H x B x T in mm ca.	550 x 280 x 165 640 x 310 x 205	480 x 340 x 150 480 x 370 x 165 560 x 370 x 190	480 x 340 x 150 860 x 370 x 190 860 x 370 x 190	410 x 320 x 165 500 x 270 x 165 610 x 265 x 185 590 x 265 x 205
Gewicht ca.	9,8 kg 19,0 kg	11,0 kg 11,0 kg 20,0 kg	11,0 kg 20,0 kg 21,0 kg	6,7 kg 9,1 kg 13,7 kg 17,3 kg
Art.-Nr./	802171.0000 802191.0000	000621.2046* 000620.1759** 000671.2046*	000621.1610** 000671.1610** 800671.1611*	002071.2046 002111.2046 004041.3152 002151.2046
Leistungshinweis	mehrsprachig	*mehrsprachig **optional mit Rückentlade lieferbar	*mehrsprachig **schaumverträgliches Löschpulver	mit Manometer, mehrsprachig

**CO<sub>2</sub>-FEUERLÖSCHER**



Typ	KS 2 SBS KS 5 SE KS 5 AM	KS 2 ST KS 5 ST
Auslösung	Handhebel	Handhebel
Funktionsweise	Dauerdruck	Dauerdruck
Rating	34B 89B 89B	34B 89B
Löschmittel-einheiten (A/B-Rating)	2 5 5	2 5
Löschmittelmenge	2 kg 5 kg 5 kg	2 kg 5 kg
Löschmittel	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>
Funktionsbereich	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	8,5 sec. 13,5 sec. 13,5 sec.	8,5 sec. 13,5 sec.
Spritzweite ca.	3 m 4 - 5 m 4 - 5 m	3 m 4 - 5 m
Behälter-durchmesser	117 mm 152 mm 152 mm	104 mm 136 mm
H x B x T in mm ca.	513 x 265 x 130 700 x 480 x 160 700 x 480 x 160	590 x 250 x 120 930 x 400 x 150
Gewicht ca.	5,4 kg 13,5 kg 13,5 kg	6,5 kg 14,5 kg
Art.-Nr./	001831.0000 001821.0000 001801.1683*	002041.0000 002031.0000 002031.1790*
Leistungshinweis	Alubehälter, 5 kg mit Metallspannband, *antimagnetisch, mehrsprachig	Stahlbehälter *mit Spannband, mehrsprachig



Die Marke für mehr Sicherheit

Wir sind seit mehr als sieben Jahrzehnten der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Brandschutzprodukte. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren, auf die heutigen Anforderungen anpassen sowie unser Team kontinuierlich ausbauen. Unseren Ursprung, die Feuerlöscher, verlieren wir nicht aus den Augen.

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Modelle – von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern bis hin zu Feuerlösch-Großgeräten. Daneben sind wir in der Welt der Löschwassertechnik und Objektschutz-Löschanlagen zuhause. Unsere Rauch- und CO-Melder aus konzerneigener Fertigung sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen. Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare.

- Tragbare Feuerlöscher
- Fahrbare Feuerlöscher
- Fahrzeuganlagen
- Zubehör, Ersatzteile, Ergänzende Produkte
- Löschwassertechnik
- Objektschutz-Löschanlagen
- Rauch- und CO-Melder
- Schulungen, Seminare, Informationen

Überreicht durch:



Die Marke für mehr Sicherheit



**Tragbare Feuerlöscher**

**PULVER-FEUERLÖSCHER** DESIGN-LINE, STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE



Typ	DESIGN-LINE F 6 GX AL F 6 GX F 6 G	STAR-LINE PX 6 STAR PH 6 STAR PH 9 STAR	STAR-LINE P 6 STAR P 12 STAR	PRO-LINE PH 6 PRO PH 9 PRO	PRO-LINE P 6 PRO P 12 PRO	EASY-LINE PH 6 EASY PH 9 EASY
Auslösung	Aufladeautomatik oder Schlagknopf	Halbautomatik	Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel
Funktionsweise	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade
Rating	55A 233B C 55A 233B C 43A 233B C	55A 233B C 43A 233B C 55A 233B C	34A 233B C 55A 233B C	43A 233B C 55A 233B C	34A 233B C 55A 233B C	43A 233B C 55A 233B C
Löschmittel-einheiten (A/B-Rating)	15 / 15 15 / 15 12 / 15	15 / 15 15 / 15 15 / 15	10 / 15 15 / 15	12 / 15 15 / 15	10 / 15 15 / 15	12 / 12 15 / 15
Löschmittelmenge	6 kg 6 kg 6 kg	6 kg 6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 9 kg	6 kg 12 kg	6 kg 9 kg
Löschmittel	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver
Funktionsbereich	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
Spritzdauer ca.	22 sec. 23 sec.	22 sec. 22 sec. 23 sec.	22 sec. 32 sec.	22 sec. 23 sec.	22 sec. 32 sec.	24 sec. 27 sec.
Spritzweite ca.	5 m	6 m 6 m 7 m	6 m 7 m	6 m	6 m 7 m	6 m 7 m
Behälter-durchmesser	150 mm	150 mm 150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 170 mm	150 mm 190 mm	150 mm 170 mm
H x B x T in mm ca.	570 x 220 x 165	500 x 300 x 165 500 x 300 x 165 555 x 290 x 185	500 x 300 x 165 600 x 290 x 205	510 x 300 x 165 565 x 290 x 185	510 x 300 x 165 610 x 290 x 205	550 x 280 x 165 595 x 300 x 165
Gewicht ca.	10,1 kg 14,0 kg 10,1 kg	9,9 kg 9,9 kg 14,3 kg	9,9 kg 18,7 kg	9,8 kg 14,3 kg	9,8 kg 18,6 kg	9,8 kg 14,3 kg
Art.-Nr.	000421.1930 000421.1909 000421.0000	800631.3016 800631.3015 800641.0000	800631.0000 800651.0000	801271.1426 803341.1426	801941.0000 801291.1426	802171.3015 802181.0000
Leistungshinweis	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig

**SCHAUM-FEUERLÖSCHER** DESIGN-LINE, STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE



Typ	DESIGN-LINE F 6 SKK AL F 6 SKK	DESIGN-LINE F 6 Ni+ AL F 6 Ni+	STAR-LINE SH 6 STAR SH 9 STAR	STAR-LINE SK 6 STAR SK 9 STAR	STAR-LINE SE+ 6 STAR SE+ 9 STAR	PRO-LINE SH 6 PRO SH 9 PRO	PRO-LINE SK 6 PRO SK 9 PRO	PRO-LINE SE+ 6 PRO SE+ 9 PRO	EASY-LINE SK 6 EASY SK 9 EASY SKP 6 EASY	EASY-LINE SKH 6 EASY SKH 9 EASY	EASY-LINE SE+ 6 EASY SE+ 9 EASY	EASY-LINE S 6 EASY S 9 EASY	EASY-LINE SF 6 EASY SF 9 EASY	SDPF 6 SDPF 9	SDPE+ 6 SDPE+ 9	SDE 6 SDE 9	SD 6 SD 9	S2LW	EASY-LINE FB 3 EASY FB 6 EASY	FBDP2 FBDP3	
Auslösung	Aufladeautomatik oder Schlagknopf	Aufladeautomatik oder Schlagknopf	Halbautomatik	Halbautomatik	Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Haushaltslöscher	Handhebel	Handhebel
Funktionsweise	Auflade Kolbenkartusche	Auflade	Auflade	Auflade Kolbenkartusche	Auflade	Auflade	Auflade Kolbenkartusche	Auflade	Auflade Kolbenkartusche	Auflade Kolbenkartusche	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Auflade	Dauerdruck	Dauerdruck
Rating	21A 233B	34A 183B	43A 183B 55A 233B	21A 233B 27A 233B	34A 183B 43A 233B	43A 183B 55A 233B	21A 233B 27A 233B	34A 183B 43A 233B	21A 183B 27A 233B 13A 113B	34 A 183 B 43 A 233 B	34A 183B 43A 233B	21A 183B 27A 233B	21A 144B 27A 183B	21A 183B 27A 233B	34A 183B 43A 233B	21A 144B 27A 183B	21A 183B 27A 233B	5A 70B	8A 55B 75F 21A 113B 75F	8A 55B 40F 8A 55B 75F	
Löschmittel-einheiten (A/B-Rating)	6 / 15	10 / 12	12 / 12 15 / 15	6 / 15 9 / 15	10 / 12 12 / 15	12 / 12 15 / 15	6 / 15 9 / 15	10 / 12 12 / 15	6 / 12 9 / 15 4 / 6	10 / 12 12 / 15	10 / 12 12 / 15	6 / 12 9 / 15	6 / 9 9 / 12	6 / 12 9 / 15	10 / 12 12 / 15	6 / 9 9 / 12	6 / 12 9 / 15	1 / 4	2 / 3 6 / 6	2 / 3	
Löschmittelmenge	6 l	6 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l 6 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	2 l	3 l 6 l	2 l 3 l	
Löschmittel	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser separat	Hochleistungs-Schaum	Hochleistungs-Schaum	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser separat	Hochleistungs-Bio-Schaum	Hochleistungs-Schaum	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser separat	Hochleistungs-Bio-Schaum	Schaumkonzentrat in Kartusche + Wasser separat	Qualitätsschaum	Hochleistungs-Bio-Schaum	Qualitätsschaum	frostsicherer Schaum	frostsicherer Schaum	Bioschaum	Qualitätsschaum	Qualitätsschaum	Qualitätsschaum	Fettbrand-Flüssig-löschmittel	Fettbrand-Flüssig-löschmittel	
Funktionsbereich	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	
Spritzdauer ca.	31 sec.	44 sec.	78 sec. 102 sec.	30 sec. 54 sec.	78 sec. 102 sec.	78 sec. 102 sec.	30 sec. 54 sec.	78 sec. 102 sec.	52 sec. 85 sec. 53 sec.	50 sec. 80 sec.	52 sec. 80 sec.	68 sec. 87 sec.	55 sec. 80 sec.	30 sec. 40 sec.	30 sec. 40 sec.	34 sec. 55 sec.	30 sec. 50 sec.	25 sec.	21 sec. 39 sec.	12 sec. 19 sec.	
Spritzweite ca.	5 m	4 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	2 m 3 m	
Behälter-durchmesser	150 mm	150 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm 150 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	170 mm 190 mm	170 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	108 mm	150 mm 150 mm	113 mm 150 mm	
H x B x T in mm ca.	630 x 216 x 200	630 x 216 x 200	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205 600 x 310 x 165	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	540 x 275 x 182 617 x 300 x 202	540/275/182 mm 617/300/202 mm	557 x 275 x 162 522 x 300 x 205	557 x 275 x 162 522 x 300 x 205	355 x 152 x 110	432 x 270 x 165 600 x 270 x 165	375 x 131 x 113 434 x 285 x 141	
Gewicht ca.	11,2 kg	11,7 kg	10,7 kg 16,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,7 kg 16,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	10,1 kg 15,3 kg	9,9 kg 15,0 kg 9,9 kg	10,5 kg 14,6 kg	10,6 kg 14,9 kg	9,8 kg 15,2 kg	10,6 kg 15,9 kg	10,5 kg 14,6kg	10,5 kg 14,6 kg	9,6 kg 14,2 kg	9,8 kg 14,4 kg	3,1 kg	6,8 kg 12,3 kg	4,2 kg 7,0 kg	
Art.-Nr./	002981.1897 002981.0000	002971.1958 002971.1957	803781.0000 803791.0000	803761.0000 803771.0000	803781.3025 803791.3025	803731.0000 803741.0000	801641.0000 801651.0000	803731.3017 803741.3017	804121.0000 804131.0000 804121.1721	804121.2950 804131.2950	801511.3017 801521.3017	803711.1790 801761.1790	801511.3277 801521.3277	803681.2950 801741.2950	803681.2879 801741.2879	803681.1790 801741.1790	803681.0000 801741.0000	803651.2961 804111.2961* 001531.0000**	803651.2961 804111.2961*	001531.0000 803651.1792	
Austauschfristen	8 Jahre*	6 Jahre	6 Jahre*	8 Jahre*	6 Jahre	6 Jahre*	8 Jahre*	6 Jahre	8 Jahre*	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	5 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	
Leistungshinweis	mehrsprachig *bei Erstfüllung Frist 10 Jahre	mehrsprachig	Milieukeurkonform, mehrsprachig, *bei Erstfüllung Frist 8 Jahre	mehrsprachig *bei Erstfüllung Frist 10 Jahre	Milieukeurkonform, Bio-Schaum, mehrsprachig	Milieukeurkonform, mehrsprachig *bei Erstfüllung Frist 8 Jahre	mehrsprachig *bei Erstfüllung Frist 10 Jahre	Milieukeurkonform, Bio-Schaum, mehrsprachig	mehrsprachig *bei Erstfüllung Frist 10 Jahre		Milieukeurkonform, Bio-Schaum, mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig			mehrsprachig	mehrsprachig	*mehrsprachig **mit Manometer	*mehrsprachig	mit Manometer	

**WASSER-FEUERLÖSCHER** STAR-LINE, PRO-LINE, EASY-LINE



STAR-LINE WH 6 STAR WH 9 STAR	PRO-LINE WH 6 PRO WH 9 PRO	PRO-LINE WKL 6 WKL 9	EASY-LINE WH 6 EASY WH 9 EASY	EASY-LINE W 6 EASY W 9 EASY	EASY-LINE WF 6 EASY WF 9 EASY	EASY-LINE WD 9 WDPF 9
Halbautomatik	Schlagknopf	Schlagknopf	Handhebel	Handhebel	Handhebel	Handhebel
Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Auflade	Dauerdruck
34A 43A	34A 43A	21A 27A	34A 43A	21A 27A	21A 27A	21A 21A
10 12	10 12	6 9	10 12	6 9	6 9	6 6
6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	6 l 9 l	9 l
Wasser + Zusatz	Wasser + Zusatz	Wasser + Konzentrat in Kartusche	Wasser + Zusatz	Wasser	Wasser + Frostschutz	Wasser + Netzmittel Wasser + Frostschutz
0° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	0° C bis +60° C	5° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	0° C bis +60° C -30° C bis +60° C
74 sec. 93 sec.	74 sec. 90 sec.	65 sec. 80 sec.	60 sec. 70 sec.	32 sec. 39 sec.	60 sec. 80 sec.	97 sec. 63 sec.
5 m	5 m	4 m	5 m	4 m	4 m	4 m
150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	150 mm 190 mm	190 mm
540 x 280 x 165 575 x 280 x 205	550 x 280 x 165 585 x 280 x 205	640 x 150 x 165 640 x 190 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	600 x 310 x 165 620 x 290 x 205	522x 300 x 205 610 x 310 x 205
10,3 kg 15,5kg	10,3 kg 15,5kg	10,8 kg 15,6 kg	10,2 kg 15,4kg	10,2 kg	10,9 kg 16,9 kg	14,2 kg 16,3 kg
803821.0000 803831.0000	803801.0000 803811.0000	803841.0000 803851.0000	801601.1776 801611.1776	801601.0000 801611.0000	801621.0000 801631.0000	801671.0000 801661.0000
6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	2 Jahre	6 Jahre	2 Jahre 6 Jahre
mehrsprachig	mehrsprachig	nachgewiesene Eignung für Lithium-Brände, mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	mehrsprachig	WDPF9: mehrsprachig, mit Manometer

**PULVER-AUTOFEUERLÖSCHER MIT FAHRZEUGHALTER**



F 1 G	F 2 G F 2 GM	P 1 DB P 2 G P 2 GM	PDE 1 GA PD 2 GAM
Autofeuerlöscher	Autofeuerlöscher	Autofeuerlöscher	Autofeuerlöscher
Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck	Dauerdruck
8A 34B C	13A 89B C	8A 34B C 13A 89B C 13A 89B C	8A 34B C 13A 70B C
2 / 2	4 / 5	2 / 2 4 / 5 4 / 5	2 / 2 4 / 4
1 kg	2 kg	1 kg 2 kg 2 kg	1 kg 2 kg
ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver	ABC-Pulver
-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C	-30° C bis +60° C
9 sec.	15 sec.	9 sec. 15 sec. 15 sec.	9 sec. 9 sec.
4 m	4 m	4 m	4 m
90 mm	110 mm	90 mm 110 mm 110 mm	90 mm 110 mm
270 x 124 x 94	322 x 145 x 115	270 x 120 x 90 322 x 145 x 113 322 x 145 x 113	280 x 135 x 93 330 x 155 x 113
1,6 kg	3,5 kg	2,1 kg 3,5 kg 3,5 kg	2,1 kg 3,5 kg
001403.0000	001863.0000 001873.0000*	001443.0000* 001463.0000 001473.0000*	001393.0000 001493.0000
	*mit Manometer	*mit Manometer	mit Manometer