

Die Marke für mehr Sicherheit



Pulver-Löschgeräte





Pulver-Aufladefeuerlöscher EN 1866, MED

Pulver-Feuerlöscher in fahrbarer Ausführung

Das ideale Gerät für den Einsatz an größeren Brandobjekten, z.B. in Industriebetrieben, Läger, Groß-/Tiefgaragen, Parkhäuser und Heizungsanlagen



Querschnitt P 50

Funktionsweise

- Aktivieren Sie das Drehventil (A).
- Stickstoff strömt durch die **Druckgasleitung (B)** in den **Zylinder (D)**.
- Das Pulver strömt durch ein Siphonrohr in die Schlauchleitung in die
- Die drehbare und unterdrückbare Löschpistole ermöglicht eine eine gezielte Brandbekämpfung.

Hauptvorteile der fahrbaren Pulverlöschgeräte

- Geprüft nach EN 1866
- Konzipiert für den praktischen Einsatz durch eine Person
- Platzsparende Unterbringung der Schlauchleitung um den Löschmittelbehälter
- Kippsicher durch optimalen/günstigen Schwerpunkt
- Dreh- und abstellbare Löschpistole ermöglicht eine gezielte Brandbekämpfung

Details und Leistungsmerkmale der fahrbaren Pulverlöschgeräte

- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger Beschichtung
- Große Laufräder (30 cm), ideal bei Höhenunterschieden
- Je nach Typ wahlweise 5 bzw. 10 m Hochdruckschlauch für den flexiblen Einsatz







P 50 G/5/10 . P 50 SV/5/10 . P 50 M/10

- Druckinhaltsprodukt kleiner 1000, daher keine ZÜS-Prüfung notwendig
- Sichere Unterbringung der Stickstoff-Treibmittelflasche im Haltebügel
- Eingebautes Sicherheitsventil in Verschlussarmatur
- Große wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- Mit Lenkkontrolle für größtmögliche Beweglichkeit, auch an schwer zugänglichen Brandherden
- Typ P 50 G mit maritimer Zulassung (MED)
- Wurfhöhe ca. 10 m (Typ P 50 G)
- Typ P 50 SV mit hochwertigem Kaliumsulfatpulver, geeignet für den kombinierten Einsatz mit Schaum, mit maritimer Zulassung
- Typ P 50 M mit Applikatorrohr für Metallbrände und 10 m Schlauch









Dreh- und abstellbare Löschpistole



Lenkrolle und Standbügel

PEF 50/5/10 . PEF 100/10

- Druckinhaltsprodukt kleiner als 1000, daher keine ZÜS-Prüfung notwendig (PEF 50)
- Abstellbare Angriffseinrichtung, Wurfhöhe ca. 5 m
- Typen PEF 50, PEF 100 mit maritimer Zulassung (MED)











Breiter Standbügel

| Тур | ArtNr. | Löschmittel / Menge | Bauart | Treib- mittel | Löschleistung LE* | Spritzweite Spritzdauer | Funktionsbereich | Gesamt- gewicht | H/B/T im Halter ø – Behälter |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| ₱ P 50 G | 5 m: 000901.2969 10 m: 000906.2969 | ABC-Pulver / 50 kg | PG 50 H | Stickstoff | IV B 60** | ca. 11 m ca. 90 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 82 kg | 1070/475/560 mm ø 300 mm |
| P 50 SV | 5 m: 000901.2975 10 m: 000906.2975 | BC-Pulver / 50 kg | P 50 H | Stickstoff | IV B 60** | ca. 10–12 m ca. 90 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 82 kg | 1070/475/560 mm ø 300 mm |
| P 50 M | 10 m: 000907.2976 | Metallbrand-Pulver 50 kg | PM 50 H | Stickstoff | D | Streuw. ca. 90 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 82 kg | 1070/475/560 mm ø 300 mm |
| PEF 50 | 5 m: 000900.2851 10 m: 000906.2851 | ABC-Pulver / 50 kg | PG 50 H | Stickstoff | IV B 60** | ca. 6 m ca. 40 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 84 kg | 1050/465/550 mm ø 300 mm |
| PEF 100 | 10 m: 000820.2851 | ABC-Pulver / 100 kg | PG 100 H | Stickstoff | IV B 125** | ca. 10–12 m ca. 75 Sek. | -30 °C bis +60 °C | ca. 120 kg | 1290/550/770 mm ø 300 mm |

^{*} Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.



^{**} Rechnerische Ermittlung auf Grundlage Typ PEF 50



Die Marke für mehr Sicherheit

Wir sind seit mehr als sieben Jahrzehnten der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Brandschutzprodukte. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren, auf die heutigen Anforderungen anpassen sowie unser Team kontinuierlich ausbauen. Unseren Ursprung, die Feuerlöscher, verlieren wir nicht aus den Augen.

Wir bieten Ihnen unterschiedlichste Modelle – von tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern bis hin zu Feuerlösch-Großgeräten. Daneben sind wir in der Welt der Löschwassertechnik und Objekt-schutz-Löschanlagen zuhause. Unsere Rauch- und CO-Melder aus konzerneigener Fertigung sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen. Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare.

Tragbare Feuerlöscher



Löschwassertechnik



Fahrbare Feuerlöscher



Objektschutz-Löschanlagen



Fahrzeuganlagen



CO- und Rauchwarnmelder



Zubehör, Ersatzteile, Ergänzende Produkte



Schulungen, Seminare, Informationen

Überreicht durch:

GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh
Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de